

## KOMPRESOL RN

### 1. OPIS/PRIMENA

**KOMPRESOLI RN** su mineralna kompresorska ulja srednjeg indeksa viskoznosti. Proizvode se od usko sečenih frakcija solventno rafinisanih naftenskih mineralnih baznih ulja, niske tačke stinjavanja. Namjenjeni su za upotrebu u industrijskim rashladnim uređajima, koji kao rashladni medijum koriste amonijak ili halogenovane ugljovodonike.

Prednosti **KOMPRESOLA RN** su:

- Niska tačka stinjavanja
- Dobra mešljivost sa rashladnim fluidima na niskoj temperaturi
- Dobra oksidaciona i hemijska stabilnost

### 2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta	
SRPS ISO 6743-3B	DRA	Zadovoljava
DIN 51503-1	KAA/KC	Zadovoljava
BS 2626		Zadovoljava

### 3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

## 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost		
ISO VG		32	46	68
Izgled	vizuelno		Bistra viskozna tečnost	
Viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	32	46	68
Tačka paljenja, °C, min.	ASTM D 92	175	185	190
Tačka stinjananja, °C	ASTM D 97	-40	-36	-34

## 5. SKLADIŠENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense. Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako se sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene. Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.</li><li>• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.</li><li>• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.</li><li>• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa odvazdušenjem prema atmosferi.</li></ul>
Temperatura skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

**GALAX®**