

## GALAX DITAKTOL

### 1. Opis / Primena

**GALAX DITAKTOL** je mineralno ulje namenjeno za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora sa vazдушnim hlađenjem, putem mešanja ulja sa gorivom u odnosu koji preporučuje proizvođač motora. Upotrebljava se za podmazivanje motocikala, mopeda, poljoprivrednih mašina, motornih testera, pumpi, agregata za električnu struju i drugih motora, u slučajevima gde se ne zahteva smanjena dimljivost izduvnih gasova.

### 2. Kvalitet proizvoda

Specifikacije	Nivo kvaliteta	Atest
SRPS ISO 6743-15	L-EGB	Zadovoljava
SRPS ISO 13738	L-EGB	Zadovoljava
JASO	FB	Zadovoljava

### 3. Pakovanje i isporuka

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Vrsta ambalaže:

- plastične kante, L      0.25 -     0.5 -     1 -     4 -     10 -
- limene bačve, L      200 -
- rinfuz                    Autocisterne -



#### 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristika	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra, smeša viskozna tečnost
Viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	9.0
Tačka paljenja, °C	ASTM D 92	200
Tačka stinjanja, °C	ASTM D 97	-18
Sulfatni pepeo, %	ASTM D 874	0.05

#### 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

##### Skladištenje

Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.

Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako se sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.

Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:

- Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.
- Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.
- Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.
- Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa odvazdušenjem prema atmosferi.

##### Temp. skladištenja:

Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35°C svesti na najmanju moguću meru.

##### Preporučeni materijali:

Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.

##### Materijali koji se ne preporučuju:

Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.

##### Ostale informacije:

Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

