

## **GALAX CIRKOL 2S**

### **1. OPIS/PRIMENA**

**GALAX CIRKOL 2S** je lako cirkulaciono ulje, mineralne osnove. Sadrži efikasne inhibitore oksidacije i rđe. Koristi se za podmazivanje brzorotirajućih vretena na raznim tipovima alatnih mašina, brusnih vretena i slično.

Prednosti **GALAX CIRKOL 2S** su:

- Efikasna zaštita od korozije i rđe
- Oksidaciona stabilnost
- Ne peni
- Brzo se odvaja od vode u slučaju kontaminacije

### **2. KVALITET PROIZVODA**

<b>Specifikacije</b>	<b>Nivo kvaliteta</b>	
SRPS ISO 6743-2 PS 8266	ISO L-FC	Zadovoljava Zadovoljava

### **3. PAKOVANJE I ISPORUKA**

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše:

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da



## 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	855
Viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	3,0
Tačka paljenja, °C	ASTM D 92	90
Tačka stinjanja, °C	ASTM D 97	-18
Korozija Cu trake, 3h/ 60°C	ASTM D 130	1a
Zaštita od rđe, test A	ASTM D 665	prolazi

## 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

<b>Skladištenje</b>	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako se sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.</li><li>• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.</li><li>• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.</li><li>• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.</li></ul>
<b>Temperatura skladištenja:</b>	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
<b>Preporučeni materijali:</b>	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
<b>Materijali koji se ne preporučuju:</b>	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
<b>Ostale informacije:</b>	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.