

GALAX EFEKTOL

1. OPIS/PRIMENA

EFEKTOLI su ulja namenjena za podmazivanje linearnih i kružnih vođica, horizontalnih i vertikalnih kliznih staza, kao i vretena za prenos radnog posmaka i umereno opterećenih pužnih prenosnika sa prekidom u radu. Opšte pravilo za primenu **EFEKTOLA** je da se gradacije VG 32, 46, 68 i 100 koriste za podmazivanje horizontalnih kliznih staza, a VG 100, 150 i 220 za podmazivanje vertikalnih, teško opterećenih kliznih staza.

Prednosti **EFEKTOL-a** su:

- Visoka oksidaciona i termička stabilnost
- Odlične mazive karakteristike
- Efikasna zaštita od korozije i rđe
- Obezbeđivanje ravnomernog i preciznog klizanja
- Dobra adheziona svojstva
- Efikasno odvajanje vode i vodorastvornih sredstava

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta	
SRPS ISO 6743-4	HG	Zadovoljava
SRPS ISO 6743-13	GA	Zadovoljava
SRPS ISO 11158	HG	Zadovoljava
ISO 19378	GA	Zadovoljava
CINCINNATI MACHINE	P-53 (VG 32)	Zadovoljava
	P-47 (VG 68)	
	P-50 (VG 220)	

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost					
ISO VG		32	46	68	100	150	220
Viskoznost na 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	32	46	68	100	150	220
IV	ASTM D 2270	95	95	95	95	95	95
Tačka paljenja, °C, min.	ASTM D 92	190	200	210	210	220	225
Tačka stinjanja, °C	ASTM D 97	-15	-15	-10	-10	-10	-10

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako se sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.
Temperatura skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

GALAX®