

## **GALAX EKOKLIN**

### **1. OPIS/PRIMENA**

**GALAX EKOKLIN** je sredstvo za odmaščivanje na bazi visokokvalitetnih emulgatora i organskih rastvarača. Preporučuje se za odmaščivanje i čišćenje ostataka sirove nafte i njenih derivata, uključujući i najteže frakcije, svih vrsta zamašćenih površina: rezervoara i cisterni, građevinskih mašina, spoljnih površina motora sa unutrašnjim sagorevanjem, mašinskih sklopova, kao i zamašćenih podova remontnih radionica.

Prednosti **GALAX EKOKLIN**:

- Lako emulguje vodu
- Odmašćuje i čisti sve vrste metalnih i drugih površina postojanih na naftne derivate
- Rastvara, čisti i odstranjuje razne vrste voskova, masti, smolastih taloga i sl.

### **2. KVALITET PROIZVODA**

<b>Specifikacije</b>	<b>Nivo kvaliteta</b>
PS	8109
	Zadovoljava

### **3. PAKOVANJE I ISPORUKA**

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

**Plastične kantice/flaše:** 1L, 10L

**Limene bačve:** 200L

**IBC kontejneri:** 1000L

**Rinfuz:**

**GALAX®**

## 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra do slabo замуćena tečnost
Gustina (20°C), kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 2198	855
Tačka paljenja, °C, min.	ASTM D 93	60
pH vrednost 5% emulzije	pH metar	9.0
Stabilnost emulzije, 2h	MI - 93	Stabilna

## 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

<b>Skladištenje</b>	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.</li><li>• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.</li><li>• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.</li><li>• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.</li></ul>
<b>Temp. skladištenja:</b>	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
<b>Preporučeni materijali:</b>	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
<b>Materijali koji se ne preporučuju:</b>	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
<b>Ostale informacije:</b>	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

**GALAX**®