

## **GALAX GARDEN SAE 30**

### **1. OPIS/PRIMENA**

**GALAX GARDEN SAE 30** je monogradno, mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih motora novije generacije kosačica i sličnih mašina, koji konstantno rade na visokom broju obrtaja a hlade se vazduhom i uljem.

Prednosti *GALAX GARDEN SAE 30*:

- Efikasna zaštita motora od habanja i korozije
- Održava motor čistim
- Manja potrošnja ulja

### **2. KVALITET PROIZVODA**

<b>Specifikacije i klasifikacije</b>	<b>Nivo kvaliteta</b>	
SAE J300	30	Zadovoljava
ACEA	A2	Zadovoljava
API	SG	Zadovoljava



### **3. PAKOVANJE I ISPORUKA**

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

**Plastične kantiće/flaše:** 1L, 4L, 10L

**Limene bačve:** 200L

**IBC kontejneri:** 1000L

**Rinfuz:** da

#### 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike SAE gradacija	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost 30
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Gustina (15°C), kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	885
Viskoznost (100°C), mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12
Indeks viskoznosti	ASTM D2270	95
Tačka paljenja, °C	ASTM D92	225
Tačka stinjanja, °C	ASTM D97	-20
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	5.8

#### 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

##### Skladištenje

Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.

Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.

Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:

- Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.
- Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.
- Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.
- Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.

##### Temp. skladištenja:

Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.

##### Preporučeni materijali:

Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.

##### Materijali koji se ne preporučuju:

Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.

##### Ostale informacije:

Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.