

GALAX NAUTIK EKO

1. OPIS/PRIMENA

GALAX NAUTIK EKO je sintetsko motorno ulje namenjeno za podmazivanje vanbrodskih dvotaktnih benzinskih motora sa vodenim hlađenjem, putem mešanja ulja sa gorivom, u odnosu koji preporučuje proizvođač motora. Formulirano je od specijalno odabrane mešavine sintetskih baznih ulja i bespepnog paketa aditiva, koje karakteriše visok stepen biodegradabilnosti. **GALAX NAUTIK EKO** obezbeđuje pouzdan rad motora, održava ga čistim i štiti od rđe u toku dugih vremenskih perioda mirovanja. Mazivu je dodat rastvarač, čime je postignuta odlična mešljivost sa gorivom.

Prednosti *GALAX NAUTIK EKO* su:

- Odlična mešljivost sa gorivom
- Izvanredna zaštita izduvnog sistema od stvaranja naslaga
- Biodegradabilno mazivo
- Pruža efikasnu zaštitu od rđe

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije i klasifikacije	Nivo kvaliteta	
NMMA	TC-W3®	Zadovoljava
SAE J 1536	grupa III	Zadovoljava

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 0.25L; 0.5L; 1L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da



GALAX®

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Gustina na 15°C, kg/m ³	ASTM D1298	920
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D445	7.7
Indeks viskoznosti	ASTM D2270	159
Tačka paljenja, °C	ASTM D92	158
Tačka stinjanja, °C	ASTM D97	<-27
Viskoznost po Brookfield-u na -25°C, mPas	ASTM D 2983	3100
Sulfatni pepeo, %	ASTM D 874	Ne sadrži
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	11.9

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje

Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.

Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.

Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:

- Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.
- Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.
- Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.
- Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.

Temp. skladištenja:

Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.

Preporučeni materijali:

Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.

Materijali koji se ne preporučuju:

Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.

Ostale informacije:

Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

