

GALAX SUPER LONG PLUS SAE 10W-40

1. OPIS/PRIMENA

GALAX SUPER LONG PLUS SAE 10W-40 je multigradno, polusintetsko, motorno ulje iz grupe SHPD - LONG LIFE ulja. Namenjeno je za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora velikih snaga (sa i bez turbo grupe) teretnih vozila, vozila gradskog i međugradskog prevoza, poljoprivredne mehanizacije, građevinskih mašina, koji rade u otežanim uslovima rada i pri velikim opterećenjima. Posebno se preporučuje za podmazivanje CUMMINS-ovih motora komercijalnih vozila..

Prednosti *GALAX SUPER LONG PLUS SAE 10W-40*:

- Izuzetna disperzantna svojstva koja mu omogućavaju kontrolu stvaranja čađi
- Pouzdan rad motora u svim uslovima i režimima rada
- Izuzetnu zaštitu motora od habanja
- Oksidaciono i termički stabilno motorno ulje na visokim radnim temperaturama
- Smanjena potrošnja i produžen period izmene
- Kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije i klasifikacije	Nivo kvaliteta	
SAE J300	10W-40	Zadovoljava
GLOBAL	DHD-1	Zadovoljava
ACEA	E7-12 A3/B3-10; A3/B4-04	Zadovoljava
API	CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL	Zadovoljava
Zahtevi proizvođača vozila		
Cummins	20076/77/78	Zadovoljava
Daimler	MB 228.3	Zadovoljava
MAN	M3275-1	Zadovoljava
Volvo	VDS-3	Zadovoljava
RVI	RLD/RLD-2	Zadovoljava
DEUTZ	DQC III-10	Zadovoljava

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kante/flaše: 1L, 4L, 10L

IBC kontejneri: 1000L

Limene bačve: 200L

Rinfuz: da

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike SAE gradacija	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost 10W-40
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Gustina(15°C), kg/m ³	ASTM D1298	875
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D445	14.5
Indeks viskoznosti	ASTM D2270	150
Viskoznost (-25°C), mPa s	ASTM D 5293	6500
Tačka paljenja, °C	ASTM D92	215
Tačka stinjanja, °C	ASTM D97	-30
Isparljivost po Noacku,%	DIN 51581	12.0
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje

Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.

Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.

Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:

- Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.
- Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.
- Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.
- Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.

Temp. skladištenja:

Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.

Preporučeni materijali:

Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.

Materijali koji se ne preporučuju:

Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.

Ostale informacije:

Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.



GALAX[®]