

## **GALAX TRAKTOL HT 80**

### **1. OPIS/PRIMENA**

**GALAX TRAKTOL HT 85W** je mineralno hidraulično - transmisiono ulje namenjeno za podmazivanje visoko opterećenih transmisija, diferencijala, hidrauličnih i upravljačkih sistema i hidrostatičkih sklopova u poljoprivrednoj, građevinskoj i industrijskoj mehanizaciji.

Prednosti ulja **GALAX TRAKTOL HT**:

- Smanjeni troškovi eksploatacije
- Odlična zaštita od habanja
- Odlična zaštita od rđe i korozije
- Odlična kompatibilnost sa elastomerima

### **2. KVALITET PROIZVODA**

<b>Specifikacije</b>	<b>Nivo kvaliteta</b>	
Ford	M2C-86B	Zadovoljava
Massey Ferguson	M – 1135	Zadovoljava
John Deere	J 14B/C	Zadovoljava
IMT	+	Zadovoljava

### **3. PAKOVANJE I ISPORUKA**

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

**Plastične kantice/flaše:** 4L, 10L

**Limene bačve:** 200L

**IBC kontejneri:** 1000L

**Rinfuz:** da



# **GALAX®**

## 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Gustina, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	880
Viskoznost (100°C), mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	11.0
Viskoznost (-18°C), mPa s	ASTM D 2983	9000
Indeks viskoznosti	ASTM D 2270	130
Tačka paljenja, °C	ASTM D 92	225
Tačka stinjanja, °C	ASTM D 97	< -27

## 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

<b>Skladištenje</b>	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.</li><li>• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.</li><li>• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.</li><li>• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.</li></ul>
<b>Temp. skladištenja:</b>	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
<b>Preporučeni materijali:</b>	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
<b>Materijali koji se ne preporučuju:</b>	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
<b>Ostale informacije:</b>	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.