

GALAX GLX 2 SAE 15W-40

1. OPIS/PRIMENA

GALAX GLX 2 SAE 15W-40 je multigradno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje benzinskih motora kod kojih je propisana API SF/CC specifikacija. Pogodan je i za podmazivanje dizel motora, bez ili sa blagim pretpunjnjem, koji rade u umereno teškim uslovima.

Prednosti GALAX GLX 2 su:

- Pouzdan rad motora u svim uslovima
- Dobra zaštita motora od habanja i korozije
- Stabilna viskoznost
- Dobre niskotemperaturne karakteristike

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije i klasifikacije	Nivo kvaliteta	
SAE J300	15W-40	Zadovoljava
API	SF/CC	Zadovoljava
Zahtevi proizvođača vozila		
FIAT/Zastava	Std. 9.55535	Zadovoljava

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 1L, 4L

Limene baćve: 200L

IBC kontejneri: da

Rinfuz: da



4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D445	14.8
Indeks viskoznosti	ASTM D2270	135
Tačka paljenja, °C	ASTM D92	215
Tačka stinjavanja, °C	ASTM D97	-27

5. SKLADIŠENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore topote i jake oksidujuće agense. Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene. Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere: <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa odvazdušenjem prema atmosferi. Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru. Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Temp. skladištenja:	
Preporučeni materijali:	
Materijali koji se ne preporučuju:	
Ostale informacije:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu. Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.