

GALAX SINT SAE 15W-50

1. OPIS/PRIMENA

GALAX SINT SAE 15W-50 je polusintetsko, multigradno motorno ulje, namenjeno za podmazivanje savremenih benzinskih i dizel motora putničkih vozila, kao što su turbošaržirani motori, motori sa intercooler-om, viševentilskim razvodom i katalizatorom. Preporučuje se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putničkih vozila koji zahtevaju ulja visokih performansi, a imaju veliku pređenu kilometražu.

Prednosti **GALAX SINT-a SAE 15W-50**:

- Izuzetna zaštita od habanja, korozije i stvaranja naslaga u motoru
- Sigurna zaštita motora pri visokotemperaturnim režimima rada
- Sigurna zaštita turbošaržera
- Odlične niskotemperaturne karakteristike koje osiguravaju lak hladan start
- Stabilna viskoznost

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije i klasifikacije	Nivo kvaliteta	
SAE J300	15W-50	Zadovoljava
ACEA	A3/B3/B4-04	Zadovoljava
API	SL/CF	Zadovoljava
Zahtevi proizvođača vozila		
Daimler	MB 229.1	Zadovoljava
VW	500 00/501 01/505 00	Zadovoljava

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 1L; 4L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike SAE gradacija	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost 15W-50
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D445	19.0
Viskoznost (-20°C), mPa s	ASTM D 5293	6500
Indeks viskoznosti	ASTM D2270	135
Tačka paljenja, °C	ASTM D92	225
Tačka stinjavanja, °C	ASTM D97	-25
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	8.0

5. SKLADIŠENJE I RUKOVANJE

Skladištenje

Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.

Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.

Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:

- Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.
- Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.
- Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.
- Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa odvazdušenjem prema atmosferi.

Temp. skladištenja:

Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.

Preporučeni materijali:

Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.

Materijali koji se ne preporučuju:

Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.

Ostale informacije:

Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.