

GALAXMATIC SUFFIX A

1. OPIS/PRIMENA

GALAXMATIC SUFFIX A je mineralno ulje namenjeno je za podmazivanje automatskih transmisija, konvertora momenta, servo upravljača, hidrauličnih spojnica i sl. teških vozila i mašina u kojima je proizvođač predvideo upotrebu fluida kvaliteta DEXRON TYPE A SUFFIX A.

Prednosti ulja **GALAXMATIC SUFFIX A**:

- Efikasno podmazivanje
- Odlične niskotemperaturne karakteristike
- Dobra zaštita od rđe i korozije
- Izvanredna kompatibilnost sa zaptivkama

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta	
DEXRON	Type A Suffix A (TASA)	Zadovoljava

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 1L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da



GALAX[®]

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra tečnost
Gustina (15°C), kg/m ³	ASTM D 1298	870
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D 445	7.0
Viskoznost (-23°C), mPa s	ASTM D 2983	34000
Tačka paljenja, °C	ASTM D 92	195
Tačka stinjanja, °C	ASTM D 97	< -40

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.
Temp. skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

GALAX®