

ATLANTA MARINE D 4005

1. OPIS/PRIMENA

ATLANTA MARINE D 4005 je alkalno i deterdžentno sistemsko ulje za motore sa ukrsnom glavom malog broja obrtaja. Alkalnost je potrebna da neutrališe sve kiseline prisutne u sistemu, dok deterdžentnost održava čistoću sistema. Može da se koristi i za podmazivanje statvenih cevi (SIMPLEX i WAUKESHA) i njihovih ležajeva, srednje opterećenih zupčanika i nekih tipova vazдушnih kompresora.

Prednosti *ATLANTA MARINE D4005*:

- Visok nivo deterdženata i disperzanata osigurava čistoću kartera i klipa
- Izdržava visoke pritiske u ležajevima
- Dobre antioksidacione karakteristike
- Dobra zaštita od habanja i korozije

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije

Nivo kvaliteta

Proizvođači brodskih dizel motora, su dali odobrenje za primenu ATLANTA MARINE D 4005. ATLANTA MARINE D 4005, ima sve specifične karakteristike i kvalitete neophodne za karterska ulja i u skladu je sa zahtevima svih proizvođača brodskih dizel motora.

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Gustina (15°C), kg/m ³	ASTM D 1298	905
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D 445	14.7
Indeks viskoznosti	ASTM D 2270	95
Temperatura paljenja, °C	ASTM D 92	250
Temperatura stinjanja, °C	ASTM D 97	-9
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	5.0

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.
Temp. skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.