

AURELIA XT 3040

1. OPIS/PRIMENA

AURELIA XT 3040 je deterdžentno ulje specijalno formulisano za podmazivanje glavnih i pomoćnih dizel motora svih tipova i snaga, srednjeg broja obrtaja koji rade na teška goriva sa vrlo visokim sadržajem sumpora, gde je potrebna znatna sigurnost motora. Može da se koristi za podmazivanje ležajeva, statvenih cevi i reduktorskih zupčanika.

Prednosti **AURELIA XT 3030**:

- Odlične deterdžentne osobine na visokim temperaturama
- Odlična termička stabilnost
- Odlične disperzantne osobine na niskim temperaturama

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta
API CF, kao i zahteve vodećih svetskih proizvođača dizel motora	

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Gustina (15°C), kg/m ³	ASTM D 1298	900
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D 445	12.0
Indeks viskoznosti	ASTM D 2270	95
Temperatura paljenja, °C	ASTM D 92	220
Temperatura stinjanja, °C	ASTM D 97	-20
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	40.0

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.
Temp. skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.