

## TALUSIA XR 70

### 1. OPIS/PRIMENA

**TALUSIA XR 70** je brodsko ulje specijalno formulisano za podmazivanje cilindara sporohodnih dvotaktnih brodskih dizel motora. Primenjuje se za podmazivanje brodskih motora koji koriste teško gorivo sa visokim sadržajem sumpora.

Prednosti **TALUSIA XR 70**:

- Maksimalna čistoća cilindara
- Minimalno habanje klipnog prstena
- Smanjenje troškova održavanja opreme
- Produžen period zamene ulja

### 2. KVALITET PROIZVODA

#### Specifikacije

#### Nivo kvaliteta

Maziva vrste TALUSIA XR 70, zadovoljavaju zahteve i preporuke različitih proizvođača motora. Njihova vrednost je dokazana na mnoštvu motora različitog tipa, u različitim operativnim uslovima.

### 3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

**Plastične kantice/flaše:** 10L

**Limene bačve:** 200L

**IBC kontejneri:** 1000L

**Rinfuz:** da

#### 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Gustina (15°C), kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	905
Viskoznost (100°C), mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	20.0
Indeks viskoznosti	ASTM D 2270	95
Temperatura paljenja, °C	ASTM D 92	230
Temperatura stinjanja, °C	ASTM D 97	-9
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	70

#### 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

<b>Skladištenje</b>	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.</li><li>• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.</li><li>• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.</li><li>• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.</li></ul>
<b>Temp. skladištenja:</b>	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
<b>Preporučeni materijali:</b>	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
<b>Materijali koji se ne preporučuju:</b>	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
<b>Ostale informacije:</b>	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.