

GALAX SUPER 3 SAE 20W-20

1. OPIS/PRIMENA

GALAX SUPER 3 SAE 20W-20 je multigradno, mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora sa normalnim i turbo punjenjem, kao i benzinskih motora klasičnih konstrukcija, komercijalnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina kao i rudarske opreme.

Prednosti *GALAX SUPER 3 SAE 20W-20*:

- Pouzdan rad motora pri velikim opterećenjima i visokim radnim temperaturama
- Obezbeđuje zaštitu motora od habanja, korozije i stvaranja taloga i lakova
- Visok TBN obezbeđuje mu duži period zamene

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije i klasifikacije	Nivo kvaliteta	
SAE J300	20W-20	Zadovoljava
API	CG-4/CF/SJ	Zadovoljava
ACEA	E2	Zadovoljava
Zahtevi proizvođača vozila		
MAN	270	Zadovoljava
MB	228.0	Zadovoljava

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike SAE gradacija	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost 20W-20
Izgled	Vizuelno	Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100°C), mm ² /s	ASTM D445	8.3
Indeks viskoznosti	ASTM D2270	120
Tačka paljenja, °C	ASTM D92	220
Tačka stinjanja, °C	ASTM D97	-25
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje

Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.

Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.

Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:

- Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.
- Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.
- Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.
- Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.

Temp. skladištenja:

Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.

Preporučeni materijali:

Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.

Materijali koji se ne preporučuju:

Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.

Ostale informacije:

Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

