

## KOMPRESOL AC

### 1. OPIS/PRIMENA

**KOMPRESOL AC** su bespepelna mineralna ulja namenjena za podmazivanje klipnih i rotacionih vazdušnih kompresora, sa temperaturom kompresije na izlazu do 220°C. Proizvode se od duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja, malog koksnog ostatka, uz dodatak efikasnih inhibitora oksidacije i rđe.

Proizvode se u gradacijama viskoznosti ISO VG: 32, 46 i 68.

Prednosti **KOMPRESOLA AC** su:

- Visoka oksidaciona stabilnost
- Niska sklonost ka stvaranju depozita
- Efikasna zaštita od korozije i rđe

### 2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta		Specifikacije	Nivo kvaliteta	
SRPS ISO 6743-3	DAH	Zadovoljava	DIN 51506	VDL	Zadovoljava

### 3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

**Plastične kantice/flaše:** 10L

**Limene bačve:** 170kg, 180kg, 200L

**IBC kontejneri:** 1000L

**Rinfuz:** da



# GALAX®

## 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost		
ISO VG		32	46	68
Viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	32	46	68
IV, min.	ASTM D 2270	115	115	115
Tačka paljenja, °C, min.	ASTM D 92	235	240	245
Tačka stinjavanja, °C, max.	ASTM D 97	-30	-30	-30

## 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

<b>Skladištenje</b>	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnih atmosferskih uticaja. Izbegavati izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti, izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako se sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.</li><li>• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.</li><li>• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.</li><li>• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.</li></ul>
<b>Temperatura skladištenja:</b>	Preporučeno: 0-35°C. Period izlaganja temperaturama višim od 35°C svesti na najmanju moguću meru.
<b>Preporučeni materijali:</b>	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
<b>Materijali koji se ne preporučuju:</b>	Ne koristiti PVC, kao ni pocinkovanu ambalažu.
<b>Ostale informacije:</b>	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

**GALAX**®