

## BIOTESTEROL

### 1. OPIS/PRIMENA

**GALAX BIOTESTEROL** je biorazgradljivo ulje, namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera svih tipova. Proizvedeno je na bazi repičinog ulja, uz dodatak funkcionalnih aditiva, koji štite lance motornih testera od habanja i pojave rđe i korozije. Ne koristi se za podmazivanje motora testera. Za tu svrhu se preporučuje **GALAX DITAKTOL ULTRA** ili **GALAX DITAKTOL ULTRA SINT.**

Prednosti **BIOTESTEROLA** su:

- Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe
- Efikasna zaštita od habanja
- Dobra prionljivost
- Biorazgradljivost

### 2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta	
SRPS ISO 6743-1	ISO-L-AC	Zadovoljava

### 3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 1L, 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da



#### 4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	920
Viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	95
IV	ASTM D 2270	200
Tačka paljenja, °C	ASTM D 92	250
Tačka stinjanja, °C	ASTM D 97	-25

#### 5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

<b>Skladištenje</b>	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako se sadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.</li><li>• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.</li><li>• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.</li><li>• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.</li></ul>
<b>Temperatura skladištenja:</b>	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
<b>Preporučeni materijali:</b>	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
<b>Materijali koji se ne preporučuju:</b>	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
<b>Ostale informacije:</b>	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

**GALAX**®